

CINTAS ADHESIVAS



ubis
DESDE 1970 SINCE

PRECINTO PVC



UN DESENLROLLADO SILENCIOSO Y LIGERO Y UN PRODUCTO SEGURO PARA TODO TIPO DE EMBALAJE

La cinta adhesiva con película PVC de Ubis es adecuada para todo tipo de embalaje. La referencia PVC 270 está especialmente indicada para aplicaciones donde se requiere una resistencia extraordinaria. La referencia PVC 243 con película gofrado es perfecta para tener un mejor desenrollado en condiciones de menor temperatura y, de esta manera, evitar las roturas. El PVC de colores se puede utilizar en numerosas aplicaciones, tanto en el embalaje de cajas como en el cierre de bolsas.

APLICACIONES



CARACTERÍSTICAS

| DENOMINACIÓN | SOPORTE | ADHESIVO | ESPESOR SOPORTE (micras) | ESPESOR TOTAL (micras) | ADHESIVIDAD (N/cm) | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N/cm) | ALARGAMIENTO A LA ROTURA (%) | COLOR |
|--------------|-------------|----------|--------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| PVC 240 | PVC | SOLVENTE | 32 | 50,3 | 2,4 | 47 | 60 | MARRÓN, BLANCO Y TRANSPARENTE |
| PVC COLORES | PVC | SOLVENTE | 37 | 55 | 2,4 | 53 | 60 | AZUL, ROJO, AMARILLO, VERDE, NEGRO, NARANJA Y NARANJA FLUORESCENTE |
| PVC 243 | PVC GOFRADO | SOLVENTE | 30 | 52,5 | 2,1 | 47 | 75 | MARRÓN, BLANCO Y TRANSPARENTE |
| PVC 270 | PVC | SOLVENTE | 58 | 80,5 | 2,5 | 60 | 70 | |

PRECINTO POLIPROPILENO



PP HOT-MELT

EL ÚNICO HOT-MELT DEL MERCADO QUE GARANTIZA UN CIERRE PERFECTO

El polipropileno hot-melt que fabrica Ubis es la mejor cinta de polipropileno para embalaje de todo el mercado, incluyendo otras tecnologías. Con productos en diferentes micrajes, el polipropileno hot-melt asegura el cierre en todo tipo de cajas, hasta en las más difíciles, para lo que Ubis cuenta con un producto especialmente adecuado y único, el PP 5130.

PP SOLVENTE

MÁXIMA CALIDAD ADECUADA A SUS NECESIDADES

Ubis cuenta con una amplia y variada gama de polipropilenos fabricados en base solvente. Con soportes entre 25 y 48 micras, el polipropileno solvente de Ubis se adapta a las necesidades del cliente para cada aplicación. También cuenta con un polipropileno sin ruido, el PP 545 LN, para que el desenrollado no sea una molestia.

APLICACIONES



CARACTERÍSTICAS

| DENOMINACIÓN | SOPORTE | ADHESIVO | ESPESOR SOPORTE (micras) | ESPESOR TOTAL (micras) | ADHESIVIDAD (N/cm) | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N/cm) | ALARGAMIENTO A LA ROTURA (%) | COLOR |
|--------------|---------|----------|--------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| PP 5005 | BOPP | HOT-MELT | 25 | 42,5 | 5,2 | 38 | 100 | MARRÓN, BLANCO Y TRANSPARENTE |
| PP 5120 | BOPP | HOT-MELT | 28 | 46 | 5,2 | 42 | 100 | |
| PP 5130 | BOPP | HOT-MELT | 28 | 50,5 | 5,5 | 42 | 100 | |
| PP 525 | BOPP | SOLVENTE | 25 | 42 | 1,9 | 38 | 100 | |
| PP 530 | BOPP | SOLVENTE | 28 | 45,5 | 1,9 | 42 | 100 | |
| PP 540 | BOPP | SOLVENTE | 32 | 50 | 1,9 | 55 | 100 | |
| PP 545 LN | BOPP | SOLVENTE | 32 | 54 | 0,8 | 55 | 100 | MARRÓN Y TRANSPARENTE |
| PP 560 | BOPP | SOLVENTE | 48 | 70,5 | 1,9 | 80 | 175 | |

PRECINTO IMPRESO



LA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE UN FÁCIL DESENLROLLADO, UNA PERFECTA IMPRESIÓN Y UNA SEGURIDAD EN EL CIERRE

Ubis cuenta con una amplia gama de productos directamente imprimibles, tanto en PVC como en polipropileno solvente y hot-melt, así como en papel kraft.

En este tipo de producto, Ubis pone especial atención en ofrecer un material que sea fácilmente imprimible pero sin disminuir, en absoluto, las características adhesivas del mismo. De esta forma, Ubis ha conseguido dar con la fórmula adecuada para fabricar el mejor PVC del mercado, con un desenrollado noble y una impresión fácil para personalizar una cinta de máxima calidad.

En polipropileno, Ubis ofrece material imprimible entre 28 y 32 micras con las mismas características que sus homólogos no directamente imprimibles.

Ubis también imprime esta cinta.

APLICACIONES



CARACTERÍSTICAS

| DENOMINACIÓN | SOPORTE | ADHESIVO | ESPEJOR SOPORTE (micras) | ESPEJOR TOTAL (micras) | ADHESIVIDAD (N/cm) | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N/cm) | ALARGAMIENTO A LA ROTURA (%) | COLOR |
|--------------|-------------|----------|--------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| PVC 240 | PVC | SOLVENTE | 33 | 50,3 | 2,4 | 47 | 60 | MARRÓN, BLANCO Y TRANSPARENTE |
| PVC COLORES | PVC | SOLVENTE | 37 | 55 | 2,4 | 53 | 60 | AZUL, ROJO, AMARILLO, VERDE, NEGRO, NARANJA Y NARANJA FLUORESCENTE |
| PVC 243 | PVC GOFRADO | SOLVENTE | 30 | 52,5 | 2,1 | 47 | 75 | MARRÓN, BLANCO Y TRANSPARENTE |
| PVC 270 | PVC | SOLVENTE | 58 | 80,5 | 2,5 | 60 | 70 | |
| PP 569 | BOPP | SOLVENTE | 28 | 44,5 | 1,9 | 42 | 100 | |
| PP 572 | BOPP | SOLVENTE | 32 | 49,5 | 1,9 | 55 | 100 | |
| PP 5209 | BOPP | HOT-MELT | 28 | 46 | 5,2 | 42 | 100 | MARRÓN |
| KRAFT 4800 | PAPEL | HOT-MELT | 70 | 110 | 8,5 | 45 | 7 | |